

Indeks handlowy	Typ LED	Rysunek techniczny	Zdjęcie
RM-MONO-19 Mono (2 piny)	1 wejście 9 gałęzi dla MONO DC5~48V / 25A wejście: 22~12 AWG/0,32~4,0 mm ² Maks. 25A wyjście: 24~16 AWG/0,2~1,5 mm ² Maks. 10A		
RM-CCT-16 CCT (3 piny)	1 wejście 6 gałęzi dla CCT DC5~48V / 25A wejście: 22~12 AWG/0,32~4,0 mm ² Maks. 25A wyjście: 24~16 AWG/0,2~1,5 mm ² Maks. 10A		
RM-RGB-14 RGB (4 piny)	1 wejście 4 gałęzie dla RGB DC5~48V / 25A wejście: 22~12 AWG/0,32~4,0 mm ² Maks. 25A wyjście: 24~16 AWG/0,2~1,5 mm ² Maks. 10A		
RM-RGBW-13 RGBW (5 pinów)	1 wejście 3 gałęzie dla RGBW DC5~48V / 25A wejście: 22~12 AWG/0,32~4,0 mm ² Maks. 25A wyjście: 24~16 AWG/0,2~1,5 mm ² Maks. 10A		
RM-RGBCW-13 RGBCW (6 pinów)	1 wejście 3 gałęzie dla RGBCW DC5~48V / 25A wejście: 22~12 AWG/0,32~4,0 mm ² Maks. 25A wyjście: 24~16 AWG/0,2~1,5 mm ² Maks. 10A		