

ZASILACZ HERMETYCZNY

IP-200-12A



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc	200W
Napięcie wyjściowe	12V DC $\pm 4\%$
Natężenie	16,7 A
Napięcie wejściowe	170-250 V AC 50-60Hz
Współczynnik wydajności	PF>0.76/220VAC
Stopień ochrony	IP67
Rodzaj obudowy	aluminium
Zabezpieczenia	przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe, termiczne
Waga	1200g
Wymiar (L/W/H)	192 x 65 x 40mm
Długość przewodu (L1/L2)	2x18mm / 17mm
Regulacja napięcia	---
Temp. przechowywania i pracy	od -20°C do +40°C
Kod EAN	5903684855247

OPIS

Chłodzenie swobodnym przepływem zewnętrznego powietrza.
Obudowa IP67 dla zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Testowany przy 100% obciążenia nominalnego.
Odpowiedni do zasilania systemów oświetlenia LED.
Certyfikacja CE i Rohs.

Spełnia standardy: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006,
EN55015:2006+A1:2007+A2:2009,
EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

SPOSÓB MONTAŻU

Przed montażem należy odłączyć zasilanie sieciowe. Sprawdzić poprawność połączenia przewodów przed włączeniem zasilania

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące.



ZASADY UTYLIZACJI

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

ZASILACZ HERMETYCZNY

IP-200-12A

WYMIAR

